



日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

为了跟 ISO 国际标签系统相一致，日本消费者事务局（CCA）于 2015 年 3 月 31 日通过了新的强制性纺织品洗涤护理标签法案 JIS L 0001 : 2014，将以替代现有的强制性纺织品洗涤护理标签法案 JIS L 0217:1995。新洗涤护理标签法案将于 2016 年 12 月 1 日生效，生效之后，市场上销售的所有相应纺织类产品都需遵循新的标签法案！

相对于旧标准 JIS L 0217，新标准 JIS L 0001 主要对 21-41 项的标签标识进行了更改，详情如下：

洗涤

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	-最高水温 95°C -常规程序			
		101		极限温度应该是 95°C，可机洗
	-最高水温 70°C -常规程序			
	-最高水温 60°C -常规程序			

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email:
aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email:
jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email:
Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码，下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠，但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保；阅读者在重要事项上源引相关信息时，应自行分析，审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines.
All Rights Reserved.





日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

洗涤

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	-最高水温 60°C -柔和程序	102		极限温度应该是 60°C, 可机洗
	-最高水温 50°C -常规程序			
	-最高水温 50°C -柔和程序			
	-最高水温 -常规程序			
	-最高水温 40°C -柔和程序	103		极限温度应该是 40°C, 可机洗
	-最高水温 40°C -非常柔和程序	104		-极限温度应该是 40°C 柔和机洗或手洗
	-最高水温 30°C -常规程序			
	-最高水温 30°C -柔和程序			
	-最高水温 30°C -非常柔和程序	105		-极限温度应该是 30°C -柔和机洗或手洗
	-手洗 -最高水温 40°C	106		-极限温度应该是 30°C -柔和手洗 (不是机洗)

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email: aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email: jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email: Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码, 下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠, 但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保; 阅读者在重要事项上源引相关信息时, 应自行分析, 审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines. All Rights Reserved.



日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

洗涤

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	不可洗	107		不可水洗

氯一漂白

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	可漂洗			
		201		允许氯漂
		202		不可氯漂
	-仅可氧漂/非氯漂 -不可氯漂			
	-不可漂			

熨烫

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	熨斗底板最高温度 200°C	301		-极限温度是 210°C -高温 (180°C 和 210°C 之间) 熨烫
	150°C 熨斗底板最高 温度 150°C	302		-极限温度是 160°C -中温 (140°C 和 160°C 之间) 熨烫

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email: aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email: jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email: Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码，下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠，但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保；阅读者在重要事项上源引相关信息时，应自行分析，审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines. All Rights Reserved.



日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

熨烫

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	熨斗底板最高温度 110°C	303		-极限温度是 120°C -低温 (80°C 和 120°C 之间) 熨烫
	不可烫	304		不可烫

烘干

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995			
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义	
烘干		-烘干 -常规温度; 最高排气温度 80°C			
		-烘干 -低温; 最高排气温度 60°C			
		不可烘干			
自然干		挂干 (悬挂到干)	601		挂干
		悬挂滴干 (悬挂滴到干)			
		平铺晾干 (平铺到干)	603		平干
		平铺滴干 (平铺滴到干)			
		阴凉挂干 (挂在阴处到干)	602		阴凉处挂干

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email:
aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email:
jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email:
Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码, 下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠, 但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保; 阅读者在重要事项上源引相关信息时, 应自行分析, 审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines.
All Rights Reserved.



日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

烘干

JIS L 0001 : 2014			JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义	
自然干					
	阴凉悬挂滴干（挂在阴处滴干）				
	阴凉平铺晾干（平铺在阴处到干）	604		阴凉处平干	
	阴凉平铺滴干（平铺在阴处滴干）				

拧干

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	结合自然干图标	501		用手轻轻地拧或短时间脱水
		502		不可拧

干洗

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	-使用四氯乙烯及图标 F 所列干洗剂的专业干洗 -常规程序	401		可以使用四氯乙烯或石油溶剂干洗
	-采用四氯乙烯及图标 F 所列干洗剂专业干洗 -温和程序			

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email: aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email: jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email: Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码，下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠，但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保；阅读者在重要事项上源引相关信息时，应自行分析，审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines. All Rights Reserved.



日本通过基于家用产品质量标签法案的新纺织品洗涤护理标签标准

干洗

JIS L 0001 : 2014		JIS L0217 : 1995		
图标	图标的含义	数字	图标	图标的含义
	使用烃类溶剂（蒸馏温度为150~210°C，闪点为38~70°C）的专业干洗常规程序	402		可以使用石油溶剂干洗
	-使用烃类溶剂（蒸馏温度为150~210°C，闪点为38~70°C）的专业干洗 -温和程序			
	不可干洗	403		不可干洗
	-专业湿清洁 -常规程序			
	-专业湿清洁 -温和程序			
	-专业湿清洁 -非常温和程序			
	不可专业湿清洁			

联系我们

华东地区
Tel: 021-61206060
Email: aron.liu@intertek.com

华南地区
Tel: 020-28209361
Email: jessica.zeng@intertek.com

华北地区
Tel: 022-83715425
Email: Cherry.xy.cao@intertek.com

扫描二维码，下载电子版



免责声明

Intertek 已尽一切努力确保本文件信息准确可靠，但对其内容的准确性、真实性和合法性不做任何形式的担保；阅读者在重要事项上源引相关信息时，应自行分析，审慎判断。

Copyright © 2015 Intertek Softlines. All Rights Reserved.